



Nůžkové plošiny- terénní



Nůžkové plošiny - terénní

- Jednoruční proporcionální ovládání.
- Bezúdržbová ložiska věže.
- Vysouvací podlaha se zajištěním polohy.
- Vodou chlazený diesellový motor.
- Velký vstup na plošinu.
- Snadný přístup ke všem částem plošiny zaručuje snadnou obsluhu a opravy.
- Pohon 4 x 4 Quad-Trax™ 4WD.
- Stabilizátory umístěné na stranách plošiny zaručují dobrou stabilitu.
- Automatické vyrovnávání plošiny.
- Výkyvná zadní náprava se světlou výškou 30,5 cm.



2591RT
3391RT
4191RT



Nůžkové plošiny - terénní

SPECIFIKACE

MODEL	2591RT	3391RT	4191RT
Max.pracovní výška	9,62 m	12,06 m	14,50 m
Max.výška plošiny	7,62 m	10,06 m	12,50 m
Max.výška pojezdu	7,62 m	10,06 m	12,50 m
Výška složené plošiny	2,55 m	2,78 m	3,00 m
Výška složené plošiny (bez zábradlí)	1,80 m	2,00 m	2,22 m
Výška zábradlí	1,13 m	1,13 m	1,13 m
Výška vstupu na plošinu	1,45 m	1,67 m	1,88 m
Světlá výška	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm
Délka	3,66 m	3,66 m	3,66 m
Délka (stabilizátory)	4,57 m	4,57 m	4,57 m
Šířka	2,31 m	2,31 m	2,31 m
Délka plošiny (vysunutá)	4,57 m	4,57 m	4,57 m
Délka plošiny (nevysunutá)	3,35 m	3,35 m	3,35 m
Délka vysouvací podlahy	1,22 m	1,22 m	1,22 m
Rozvor	2,60 m	2,60 m	2,60 m
Nosnost	907 kg	680 kg	454 kg
Nosnost vysouvací podlahy	227 kg	227 kg	227 kg
Rychlost stoupání/klesání	25/30 sec.	33/35 sec.	34/40 sec.
Rychlost pojezdu (složená)	6,1 km/h	6,1 km/h	6,1 km/h
Rychlost pjezdu (zdvížená)	1,3 km/h	1,3 km/h	1,3 km/h
Stoupavost	45% / 26°	45% / 26°	45% / 26°
Poloměr otáčení (vnitřní)	1,93 m	1,93 m	1,93 m
Poloměr otáčení (vnější)	4,95 m	4,95 m	4,95 m
Hmotnost	3.630 kg	3.950 kg	4.400 kg
Brzdy	Kotoučové		
Motor	Kubota D1105 Diesel		
Výkyvná náprava	Zadní		
Ovládání	Proporcionální jednoruční ovládání		
Pneu	12 - 16,5 NHS "outrigger"		
Nádrž	57 l		
Hydraulická nádrž	87 l		

Základní vybavení

- Vysouvací podlaha se zajištěním polohy.
- Dostatečně velký vstup na plošinu umožňuje nakládku materiálu o šířce až 1,22 m.
- Kombinace robustních ramen a velkých čepů uložených v samomazných pouzdrech zaručuje vysokou nosnost a životnost stroje.
- Jednoruční proporcionální ovládání.
- Výkyvná zadní náprava se světlou výškou 30,5 cm.
- Pohon 4 x 4 Quad-Trax™ 4WD.
- Vodou chlazený dieselový motor.
- Bezúdržbové nůžkové čepy.
- Snadný přístup ke všem mechanickým a elektrickým komponentům bez zvednutí plošiny.
- Snadné ovládání a uspořádání pro nenáročnou údržbu a opravy.
- Vysoké zabezpečení hydraulických a elektrických komponentů.
- Nouzové spuštění plošiny na podvozku.
- Přesunutelné horní ovládání.
- Protiskluzová úprava povrchu plošiny.
- Zvuková signalizace pohybu.
- Blokování rychlosti pojezdu při zvednutí.
- Multi-senzor náklonu.
- Kotoučové brzdy.
- Možnost uzamčení nůžkové věže pro snadnou údržbu.
- Dvojitá parkovací brzda.
- Rozebíratelné zábradlí.
- Měřič motohodin.
- Držáky pro snadnou nakládku.
- Odolná prášková barva.

Volitelné doplňky

- Blikající maják.
- Volitelná signalizace pohybu.
- Automatické vyrovnávání.
- RT kola nezanechávající stopy, plněny pěnou.
- RT kola nezanechávající stopy, plněné vzduchem.
- 1 až 2 roky záruky navíc.

Údaje a rozměry nelze měnit bez vědomí výrobce. Obrázky, fotky a diagramy slouží pouze pro ilustraci.



PlatformSales Europe • Maxwellstraat 6 • 3316 GP Dordrecht • The Netherlands

T. +31 78 65 217 65 • F. +31 78 65 217 60 • E. sales@platformsaleseurope.com • I. www.platformsaleseurope.com

Registration number: 24373583 Rotterdam • VAT number: NL8140.60.833.B01

PSE-M91RT-001-EN