



Nůžkové elektrické plošiny



Elektrické nůžkové plošiny - střední velikost

- Jednoruční proporcionální ovládání.
- Bezúdržbová ložiska věže.
- Vysouvací podlaha se zajištěním polohy.
- Protiskluzová úprava povrchu plošiny.
- Velký vstup na plošinu.
- Jednoramenná věž plošiny je dobře přístupná a zaručuje snadnou údržbu.
- Velká plošina s prodloužením pracovní plochy.
- Vysoce výkonné.
- Vysoká nosnost až 567 kg.



2047ES
2647ES
3247ES



Nůžkové elektrické plošiny

SPECIFIKACE

MODEL	2047ES	2647ES	3247ES
Max.pracovní výška	8,10 m	9,92 m	11,75 m
Max.výška plošiny	6,10 m	7,92 m	9,75 m
Max.výška pojezdu	6,10 m	7,92 m	9,75 m
Výška složené plošiny	2,10 m	2,25 m	2,42 m
Výška složené plošiny (bez zábradlí)	1,62 m	1,78 m	1,94 m
Výška složené plošiny (podlaha)	1,03 m	1,19 m	1,35 m
Světlá výška	8,9 cm	8,9 cm	8,9 cm
Délka	2,51 m	2,51 m	2,51 m
Délka (bez schůdků)	2,35 m	2,35 m	2,35 m
Šířka	1,19 m	1,19 m	1,19 m
Délka ploš.(vysunutá podlaha)	3,39 m	3,39 m	3,39 m
Délka plošiny (nevysunutá)	2,31 m	2,31 m	2,31 m
Délka vysouvací podlahy	1,07 m	1,07 m	1,07 m
Rozvor	1,80 m	1,80 m	1,80 m
Nosnost	567 kg	454 kg	318 kg
Nosnost vysouvací podlahy	113 kg	113 kg	113 kg
Rychlost stoupání/klesání	28/35 sec.	30/35 sec.	42/45 sec.
Rychlost pojezdu (složená)	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h
Rychlost pojezdu (zdvížená)	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h
Stoupavost	25% / 14°	25% / 14°	25% / 14°
Poloměr otáčení (vnitřní)	Nula	Nula	Nula
Poloměr otáčení (vnější)	2,39 m	2,39 m	2,39 m
Hmotnost	2.180 kg	2.320 kg	2.700 kg
Brzdy	Zadní, kotoučové		
Zdroj	24 Vdc akumulátory 220Ah / 245Ah u modelu 3247ES		
Pohon	Přední hydraulický		
Ovládání	Proporcionální jednoruční ovládání		
Pneu	Nezanechávající stopy		

Základní vybavení

- Vysouvací podlaha se zajištěním polohy.
- Dostatečně velký vstup na plošinu umožňuje nakládku materiálu o šířce až 1,22m.
- Kombinace robustních ramen a velkých čepů uložených v samomazných pouzdrech zaručuje vysokou nosnost plošiny.
- Jednoruční proporcionální ovládání.
- 4 x 6V 220Ah vysoce výkonný akumulátor, 245 Ah u modelu 3247ES.
- Speciálně navržené otočné uchycení hydraulických hadic zabraňuje jejich poškození.
- Snadný přístup ke všem mechanickým a elektrickým komponentům bez zvednutí plošiny.
- Snadné ovládání a uspořádání pro nenáročnou údržbu a opravy.
- Velmi vysoká ochrana hydraulických a elektrických komponentů.
- Nouzové spuštění plošiny umístěno na podvozku.
- Protiskuzová úprava povrchu plošiny.
- Zvuková signalizace pohybu.
- Blokování rychlosti pojezdu.
- Multi senzor náklonu.
- Kotoučové brzdy, manualní odbrzdění.
- Možnost uzamčení nůžkové věže pro snadnou údržbu.
- Dvojitá automatická parkovací brzda.
- Měřič motohodin.
- Držáky pro snadnou nakládku.
- Světla kola nezanechávající stopy.

Volitelné doplňky

- Blikající maják.
- Volitelná signalizace pohybu.
- Ukazatel stavu akumulátorů.
- 245Ah akumulátory.
- Skládací zábradlí.
- 1 až 2 roky záruky navíc.

Údaje a rozměry nelze měnit bez vědomí výrobce. Obrázky, fotky a diagramy slouží pouze pro ilustraci.



PlatformSales Europe • Maxwellstraat 6 • 3316 GP Dordrecht • The Netherlands

T. +31 78 65 217 65 • F. +31 78 65 217 60 • E. sales@platformsaleseurope.com • I. www.platformsaleseurope.com

Registration number: 24373583 Rotterdam • VAT number: NL8140.60.833.B01

PSE-M47ES-001-EN