



Nůžkové plošiny - elektrické - terénní



Nůžkové plošiny - elektrické - terénní

- Jednoruční proporcionální ovládání.
- Bezúdržbová ložiska věže.
- Vysouvací podlaha se zajištěním polohy.
- Protiskluzová úprava povrchu plošiny.
- Velký vstup na plošinu.
- Jednoramenná věž plošiny je snadno přístupná a zaručuje snadnou a bezproblémovou údržbu.
- Pohon 4 x 4. Quad-Trax™ 4WD.
- Stabilizátory umístěné na stranách plošiny zaručují dobrou stabilitu.
- Automatické vyrovnávání plošiny.
- 5,6 m pracovní plocha.
- Ekologicky šetrné k životnímu prostředí.



3072ES
3772ES
3772ES HD



Nůžkové plošiny - elektrické, terénní

SPECIFIKACE

MODEL	3072ES	3772ES	3772ES HD
Max.pracovní výška	11,14 m	13,28 m	13,28 m
Max.výška plošiny	9,14 m	11,28 m	11,28 m
Max.výška pojezdu	9,14 m	11,28 m	11,28 m
Výška složené plošiny	2,75 m	2,71 m	2,71 m
Výška složené plošiny (bez zábradlí)	2,00 m	1,95 m	1,95 m
Výška zábradlí	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Světlá výška	24,1 cm	24,1 cm	24,1 cm
Délka	2,98 m	2,98 m	2,98 m
Šířka	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Délka plošiny (vysunutá)	4,01 m	4,01 m	4,01 m
Délka plošiny (nevysunutá)	2,79 m	2,79 m	2,79 m
Délka vysouvací podlahy	1,22 m	1,22 m	1,22 m
Rozvor	2,18 m	2,18 m	2,18 m
Nosnost (bez stabilizátorů)	454 kg	340 kg	-
Nosnost (se stabilizátory)	454 kg	454 kg	454 kg
Nosnost vysouvací podlahy	180 kg	180 kg	180 kg
Rychlost stoupání/klesání	36/24 sec.	40/30 sec.	40/30 sec.
Rychlost pojezdu (složená)	4,8 km/h	4,8 km/h	4,8 km/h
Rychlost pojezdu (zdvížená)	0,6 km/h	0,6 km/h	0,6 km/h
Stoupavost	45% / 26°	40% / 22°	40% / 22°
Poloměr otáčení (vnitřní)	1,86 m	1,86 m	1,86 m
Poloměr otáčení (vnější)	4,33 m	4,33 m	4,33 m
Hmotnost	3.570 kg	3.720 kg	4.000 kg
Brzdy	Zadní, kotoučové		
Zdroj	8 x 6V 350 Ah akumulátor		
Ovládání	Proporcionální jednoruční ovládání		
Pneu	26 x 12D / 380 NHS		

Základní vybavení

- Vysouvací podlaha se zajištěním polohy.
- Dostatečně velký vstup na plošinu umožňuje nakládku materiálu o šířce až 1,22 m.
- Kombinace robustních ramen a velkých čepů uložených v samomazných pouzdrech zaručuje vysokou nosnost a životnost stroje.
- Jednoruční proporcionální ovládání.
- Pohon 4 x 4.
- 8 X 6V 350Ah akumulátor.
- Bezúdržbové nůžkové čepy.
- Snadný přístup ke všem mechanickým a elektrickým komponentům bez zvednutí plošiny.
- Snadné ovládání a uspořádání pro nenáročnou údržbu a opravy.
- Velmi vysoká ochrana hydraulických a elektrických komponentů.
- Nouzové spuštění plošiny na podvozku.
- Přesunutelné horní ovládání.
- Protiskluzová úprava povrchu plošiny.
- Zvuková signalizace pohybu.
- Blokování rychlosti pojezdu při zvednutí.
- Multi-senzor náklonu.
- Kotoučové brzdy, manuální odbrždění.
- Možnost uzamčení nůžkové věže pro snadnou údržbu.
- Dvojitá parkovací brzda.
- Rozebíratelné zábradlí.
- Měřič motohodin.
- Držáky pro snadnou nakládku.
- Odolná prášková barva.

Volitelné doplňky

- Blikající maják.
- Volitelná signalizace pohybu.
- Ukazatel stavu akumulátorů.
- Automatické vyrovnávání. (standardně u modelu 3772ES HD).
- RT Kola nezanechávající stopy.
- Kola plněná pěnou.
- 1 až 2 roky záruky navíc.

Údaje a rozměry nelze měnit bez vědomí výrobce. Obrázky, fotky a diagramy slouží pouze pro ilustraci.



PlatformSales Europe • Maxwellstraat 6 • 3316 GP Dordrecht • The Netherlands

T. +31 78 65 217 65 • F. +31 78 65 217 60 • E. sales@platformsaleseurope.com • I. www.platformsaleseurope.com

Registration number: 24373583 Rotterdam • VAT number: NL8140.60.833.B01

PSE-M72ES-001-EN