



Elektrické plošiny SIGMA - automatická nivelace, terénní



Elektrické plošiny SIGMA - terénní

- Pracovní výška 11 m.
- Rychlé vyrovnávání plošiny při náklonu.
- Nosnost plošiny až 770 kg.
- Pohon 4x4 Quad-Trax 4wd umožňuje stoupavost až 45%.
- Proporcionální jednoduché ovládání.
- Protiskluzová úprava povrchu.
- Velký vstup na plošinu.
- Bezúdržbová ložiska.
- Elektrický pohon.



2684ES
3084ES



Elektrické plošiny SIGMA - automatická nivelace, terénní SPECIFIKACE

MODEL	2684ES	3084ES
Max.pracovní výška	9,75 m	11,0 m
Max.výška plošiny	7,93 m	9,00 m
Max.výška pojezdu	7,93 m	9,00 m
Výška složené plošiny	2,67 m	2,67 m
Výška složené plošiny (bez zábradlí)	1,78 m	1,78 m
Výška zábradlí	1,10 m	1,10 m
Světlá výška	25 cm	25 cm
Délka	3,80 m	4,40 m
Šířka	2,13 m	2,13 m
Délka plošiny	3,65 m	4,27 m
Délka plošiny (vysunutá)	4,57 m	-
Šířka plošiny	1,83 m	1,83 m
Rozvor	2,54 m	2,54 m
Nosnost	770 kg	680 kg
Nosnost vysouvací podlahy	227 kg	-
Nivelace plošiny	14° na stranu, 10° vpřed a vzad	14° na stranu, 10° vpřed a vzad
Rychlost stoupání/klesání	30/31 sec.	36/36 sec.
Rychlost pojezdu (zdvížená)	4.8 km/h	4.8 km/h
Rychlost pojezdu (složená)	6 km/h	6 km/h
Stoupavost	40%	40%
Poloměr otáčení (vnitřní)	2,44 m	2,44 m
Poloměr otáčení (vnější)	5,08 m	5,08 m
Hmotnost	3630 kg	3630 kg
Brzdy	Kotoučové, zadní	
Zdroj	8 x 6V 370 Ah akumulátor	
Ovládání	Proporcionální	
Pneu	26 x 12D / 380NHS	
Hydraulická nádrž	87 L	87 L

Základní vybavení

- Automatické nebo manuální vyrovnávání plošiny.
- Dostatečně velký vstup na plošinu umožňuje nakládku materiálu o šířce až 1,22m.
- Přívod 220 V.
- Proporcionální řízení a ovládání.
- Vysoce výkonné.
- 8 x 6V 370 Ah vysocí výkonný akumulátor.
- Bezúdržbová ložiska.
- Snadný přístup ke všem mechanickým a elektrickým komponentům bez zvednutí plošiny.
- Snadné ovládání a uspořádání pro nenáročnou údržbu a opravy.
- Velmi vysoká ochrana hydraulických a elektrických komponentů.
- Nouzové spuštění plošiny na podvozku.
- Protiskluzová úprava povrchu plošiny.
- Odolná prášková barva.
- Automobilový klakson.
- Blokování rychlosti pojezdu při zvednutí.
- Multi-Senzor náklonu.
- Kotoučové brzdy.
- Dvojité automatické parkovací brzda.
- Snadný vstup na plošinu.
- Rozebíratelné zábradlí.
- Měřič motohodin.
- CE certifikát

Volitelné doplňky

- Blikající maják.
- Ac Invertor.
- Přesunutelné horní ovládání.
- Air Line to Platform.
- Volitelná signalizace pohybu.
- Ukazatel stavu akumulátorů.
- 415 Ah akumulátory.
- Kola nezanechávající stopy.
- Kola plněná pěnou.
- Kola určená na travnaté plochy.
- 1 až 2 roky záruky navíc.

Údaje a rozměry nelze měnit bez vědomí výrobce. Obrázky, fotky a diagramy slouží pouze pro ilustraci.



PlatformSalesEurope • Maxwellstraat 6 • 3316 GP Dordrecht • The Netherlands

T. +31 78 65 217 65 • F. +31 78 65 217 60 • E. sales@platformsales europe.com • I. www.platformsales europe.com

Registration number: 24373583 Rotterdam • VAT number: NL8140.60.833.B01

PSE-84ES-001-EN